



ABSORBIT

Détergent dégraissant et nettoyant friteuses
puissant

Performance

- ▲ Absorbit est une formule hautement alcaline qui élimine la graisse avec un minimum d'effort pour une productivité accrue
- ▲ Excellent pouvoir émulsifiant pour le nettoyage en profondeur et le dégraissage des friteuses afin de prolonger la durée de vie de l'huile et de maximiser l'efficacité des équipements
- ▲ Élimine les salissures les plus tenaces et les plus grasses pour des surfaces parfaitement dégraissées

Efficacité

- ▲ Adapté au nettoyage des friteuses, filtres des hottes aspirantes, grills, ...
- ▲ Produit hautement concentré pour une productivité accrue

Sécurité

- ▲ Formule avec protecteur de métal pour une utilisation sûre sur les équipements de cuisine




Mode d'emploi




1. Consulter les informations d'utilisation détaillées sur l'étiquette du produit et le plan d'hygiène.



2. Porter les équipements de protection appropriés pour manipuler le produit.



3. Retirer l'huile ou la graisse et les résidus.




4. Remplir la friteuse avec de l'eau jusqu'au niveau maximal.

20 - 30 g/L



5. Ajouter 20-30 g d'Absorbit par litre d'eau et remuer pour dissoudre complètement.



6. Laisser agir pendant 10-20 minutes à 90°C (ne pas faire bouillir).



7. Rincer à l'eau claire.

Instructions pour d'autres équipements (ex : filtres, grilles de four, ...)

- ▲ Autres : par ex. filtres, grilles de four. Remplir un évier propre d'eau chaude (60°C - 80°C) et ajouter 20 g / L d'Absorbit. Remuer pour dissoudre complètement.
- ▲ Ajouter les objets sales et les laisser tremper pendant 10 à 20 minutes. Rincer à l'eau claire.

Remarques particulières

- ▲ Tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.
- ▲ Pour usage professionnel seulement.

Informations de sécurité

- ▲ Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- ▲ Pour de plus amples informations et des consignes de sécurité, consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Conditions de conservation

- ▲ À conserver entre 10°C et 40°C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Conditionnement

PRODUIT	ARTICLE N°	CONDITIONNEMENT
Absorbit	9024210	6 x 2,2 Kg

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522