


PNR 500

Détergent industriel acide



Composition:

< 5% d'agents de surface non ioniques. Autres composants : acides organiques et inorganiques.
Valeur du pH = 1,5 ± 0,5.

Performance:

• Nettoie et désoxyde les métaux (fer, aluminium) . Traitement des sols carrelés (élimination de la laitance de ciment, des traces de rouille et de la grisaille) . Nettoie, détartre et désoxyde des équipements industriels (circuits de refroidissement, canalisations, échangeurs thermiques) . Décape les matériaux de construction (briques, pierres, ciment) .

Domaine d'application:

S'utilise pour le nettoyage, le détartage et la désoxydation des surfaces et des équipements résistants à l'eau et aux produits acides.

Mode d'emploi:

Nettoyage et désoxydation des métaux :

Rincer avec une solution à 5% puis laisser sécher. L'utilisation en bain est recommandée pour désoxyder de petites pièces mécaniques. Attention : Ne jamais rincer à l'eau claire.

Traitement des sols carrelés :

Utiliser manuellement avec un Faubert ou un système de lavage à plat, dilué dans l'eau froide à raison de 10%. Pour le traitement des grandes surfaces, appliquer à l'aide d'un arrosoir en plastique. L'action mécanique peut être apportée par une monobrosse ou par une autolaveuse avant l'aspiration de la solution. L'opération de nettoyage doit être suivie d'un rinçage soigné. Attention : Ne jamais remplir le réservoir d'une autolaveuse avec une solution de PNR 500.

Autres utilisations :

Utiliser manuellement (brosse nylon, abrasif doux, chiffon.) dilué dans l'eau froide à raison de 10% jusqu'à une utilisation pure suivant le niveau d'encrassement des surfaces. Toute opération doit être suivie d'un rinçage soigné à l'eau claire.

Précautions d'emploi:

Produit irritant. Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Conserver le récipient bien fermé.

Un essai préalable est recommandé sur les surfaces sensibles aux produits acides.

Protection de l'environnement:

Ce produit est soumis à la loi relative à la protection de l'environnement dans le domaine des produits nettoyants ainsi qu'aux normes de biodégradabilité des matières premières et aux normes de fabrication qui en découlent. Ne jeter que des emballages complètement vides.

Produit réservé à un usage strictement professionnel. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière dans un local frais et ventilé. Les éléments contenus dans cette fiche sont les résultats d'essais objectifs. Ces éléments ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle.



708389

Carton de 4X5L