

Le pro de l'hygiène

Composition :

100 % fibres de **polyamide** sur semelle **PVC renforcé**
 Poids de fibres : 800 g/m²



Applications :


tapis d'entrée absorbant pour tous types de trafics importants : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

Avantages :

- fibres très absorbantes
- protection des sols existants
- retient toutes les saletés
- sèche rapidement
- fibres très denses
- masque les salissures grâce à ses fibres mouchetées
- antistatique : 10⁹ Ohms

Coloris :

gris



Bordure PVC renforcé



Fibres de polyamide mouchetées



Tapis anti-salissures

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
Tapis FIGEAC en dimensions standard :			
FIGEAC4060	40 x 60 cm	10 mm	0,82 kg/p
FIGEAC6080	60 x 80 cm	10 mm	1,63 kg/p
FIGEAC90150	90 x 150 cm	10 mm	4,59 kg/p
FIGEAC120180	120 x 180 cm	10 mm	7,34 kg/p
FIGEAC120240	120 x 240 cm	10 mm	9,79 kg/p
Tapis FIGEAC en rouleau :			
FIGEACRL12025	1,20 x 25,0 m	10 mm	3,5 kg/m ²
FIGEACRL20525	2,05 x 25,0 m	10 mm	3,5 kg/m ²

