NHP EAU FROIDE - MC 2C-150/650 XT

1906-2016

©Nilfisk

Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi en 2,5 mm²

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 128470138

Pression 150 bars
Débit d'eau (maxi) 650 l/h
Calibre de buse HP 0370
Puissance absorbée 3,3 kW

Mono 230 V / 50 Hz / 14,5 Ampères

Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min


Type de pompe AXIALE en LAITON - x 3 pistons Céramique Marche / Arrêt OUI – Automatique au pistolet (pressostat)

Dimensions (L x I x H - cm) 39 x 39 x 95 **Poids** 28.1 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP/détergent
- Réservoir détergent amovible capacité 2 I (niveau visible)





1000+



NHP EAU FROIDE - MC 2C-150/650 XT





ErgoSystem



Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1:

Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression

Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.



Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP/détergent

