

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	190
Perforation	23,00cm
Laize	19,70cm

Surface / Feuille 453,10cm²

Origine France
Ecolabel 05/02/01

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,80 g/g
Vitesse d'absorption	5,00 s

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM	KRAFT		UV par niveau	4
Quantité UC	20	1		Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	5,85			UV par palette	36
Longueur cm	54,00	19,70		Hauteur palette en m	1,92
Largeur cm	40,00	8,00		Volume UV en m3	0,0426
Hauteur cm	19,70	13,50			
Code EAN	3378921293052				