



AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

T15

- Compacte et maniable • Poignée ergonomique
- Tableau de bord tactile et intuitif • Maintenance sans outillage
- Économie d'énergie avec le mode «ECO»
- Capteur d'eau rotatif pour une efficacité optimale dans les zones étroites • Réservoirs amovibles

Pour la «**version E**» : Câble

Pour la «**version B et BT-Li**» : Batterie

En plus, pour la «**version E**»

- Traction mécanique

En plus, pour la «**version B**»

- Chargeur de batterie incorporé • Traction mécanique

En plus, pour la «**version BT-Li**»

- Chargeur de batterie incorporé • Traction automatique à différentiel «IN SITU»



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	T15E	T15B	T15BT-Li
Moteur (W) / vitesse (tr/min)	350 / 120	250 / 120	250 / 120
Pression de brosse (kg)	30	30	30
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	400 / 800	250 / 800	250 / 800
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)	- / -	- / -	3 / 0 ~ 4
Largeur de capteur (mm)	450	450	450
Diamètre de brosse / plateau (mm)	350 / 330	350 / 330	350 / 330
Type de batterie (V)	230	AGM 2 x 12	Lithium-ion 24
Cycles	-	500	2000
Autonomie (h) / longueur du câble électrique (m)	- / 15	1,5 / -	1,5 / -
Rendement max / réel (m2/h)	1597 / 960	1597 / 960	1800 / 1080
Volume du réservoir de solution (L)	10	10	10
Volume du réservoir de récupération (L)	15	15	15
Puissance sonore (dB)	68	60	60
Dimensions L x l x h (mm)	640 x 460 x 1100	640 x 460 x 1100	640 x 460 x 1100
Poids de la machine (avec batterie(s)) (kg)	40	60	58
Référence	Z090934	Z090931	Z090933

ACCESSOIRES DE SÉRIE

	T15E	T15B	T15BT-Li
Bavette avant : 3 x 50 x 503 mm	C030064	C030064	C030064
Bavette arrière : 3 x 50 x 545 mm	C030065	C030065	C030065
Porte pad : 13"	N150005	N150005	N150005
Brosse PPL «WATER LOCK» : 14" 0,40 mm	N150058	N150058	N150058
Batterie AGM : 12V (x2) 36Ah «500 cycles»	-	E040142	-
Batterie Lithium-ion : 24V 28Ah «2000 cycles»	-	-	E040203
Chargeur batterie : 24V 5Ah	-	E040115	E040115