

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli (+/-1g) 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Longueur 250,00m

Laize 18,10cm

Diamètre mandrin 39,50mm
 Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 20,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui
 Délimitabilité Non
 Embout Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec le distributeur robuste Autocut captif MIDI

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.500,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL XL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards



CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	9,23		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	40,00		
Hauteur cm	18,10		
Code EAN	3378921347038		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,14
Volume UV en m3	0,0434