



## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

### T45/50

- Conception robuste et ergonomique • Traction mécanique • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Bavette anti-éclaboussure • Faible niveau sonore

Pour la «**version E**» : Câble

Pour la «**version B**» : Batterie

En plus, pour la «**version B**»

- Chargeur de batterie externe • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART»
- Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique de la brosse



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	T45/50E	T45/50B
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	750 / 180 / 30	550 / 180 / 30
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h <sub>2</sub> O)	1200 / 1400	390 / 1200
Largeur de capteur (mm)	780	780
Diamètre de brosse / plateau (mm)	510 / 490	510 / 490
Type de batterie (V) / «1300 cycles»	230	AGM carbone 2 x 12
Autonomie (h) / longueur du câble électrique (m)	- / 15	3,5 / -
Rendement max / réel (m <sup>2</sup> /h)	1750 / 1050	2080 / 1230
Volume du réservoir de solution / récupération (L)	45 / 55	45 / 55
Puissance sonore (dB)	78	68
Dimensions L x l x h (mm)	1170 x 550 x 975	1170 x 550 x 975
Poids de la machine (sans batteries) (kg)	95	138
<b>Référence</b>	<b>Z090041</b>	<b>Z090035AC</b>

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : 3 x 50 x 785 mm	C030038	C030038
Bavette arrière : 4 x 53 x 835 mm	C030039	C030039
Porte pad : 19"	N150004	N150004
Brosse PPL : 20" 0,60 mm	N150001	N150001
Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1300 cycles»	-	E040066
Chargeur batterie : 24V 15Ah	-	E040007