



AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

T150R

- Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège
- Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif des moteurs avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Tête de lavage et système d'aspiration avec descente automatique • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Réglage du débit d'eau assisté par une pompe à eau • Grande amplitude du capteur d'eau avec échappatoire • Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare
- Faible niveau sonore • Chargeur de batterie incorporé

Pour la «**version 85**» : Largeur de travail : 85 cm

Pour la «**version 100**» : Largeur de travail : 100 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	T150/85R	T150/100R
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	2 x 500 / 180 / 50	2 x 500 / 180 / 60
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h ₂ O)	730 / 1600	730 / 1600
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h) / moteur (W)	18 / 0 ~ 6,5 / 800	18 / 0 ~ 6,5 / 800
Largeur de capteur (mm)	1200	1200
Diamètre de brosse / plateau (mm)	2 x 430 / 2 x 406	2 x 508 / 2 x 490
Type de batterie (V) / «1300 cycles»	AGM carbone 6 x 6	AGM carbone 6 x 6
Autonomie (h)	4	4
Rendement max / réel (m ² /h)	5590 / 3354	6830 / 4098
Volume du réservoir de solution / récupération (L)	150 / 170	150 / 170
Puissance sonore (dB)	70	70
Dimensions L x l x h (mm)	1580 x 875 x 1260	1580 x 875 x 1260
Poids de la machine (sans batteries) (kg)	287	287
Référence	Z090013AAC	Z090028AAC

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Bavette avant : 3 x 50 x 1237 mm	C030029	C030029
Bavette arrière : 5 x 50 x 1310 mm	C030020	C030020
Porte pad (x2) : 16"	N150011	-
Brosse PPL (x2) : 17" 0,60 mm	N150003	-
Porte pad (x2) : 19"	-	N150004
Brosse PPL (x2) : 20" 0,60 mm	-	N150001
Batterie AGM carbone : 6V (x6) 200Ah «1300 cycles»	E040122	E040122
Chargeur batterie : 36V 25Ah	E040032	E040032