

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	305,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	21,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	7,00 %
Résistance sens traction >	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	120,00 N / m
Résistance sens travers >	450,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	120,00 N / m
	%
Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.830,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	12,07		
Longueur cm	63,00		
Largeur cm	42,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920008329		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0513