

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	150,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	9,00 %
Résistance sens traction >	740,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
Résistance sens travers >	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
01DE8901 01DE8401 01DE8201

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	5,94		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920002501		

PALETTISATION

Type de palette	
UV par niveau	80x120
Nombre de niveaux	5
UV par palette	11
Hauteur palette en m	55
Volume UV en m3	2,28
	0,0420