



100888

Tork Xpress® Essuie-mains Compressés Interfoliés Doux

Gagnez du temps lors du réapprovisionnement avec des essuie-mains compressés à 50 % qui doublent la capacité des distributeurs. Offrez à vos clients une expérience d'exception avec ces essuie-mains doux et absorbants. La distribution feuille à feuille améliore l'hygiène et réduit le gaspillage, car l'utilisateur touche uniquement l'essuie-mains qu'il prend. Nos distributeurs compacts sont parfaitement adaptés aux petits espaces. Pour une utilisation optimale, n'utilisez pas ce produit en combinaison avec les distributeurs portables pour essuie-mains interfoliés Tork Xpress® 552200, 552208 et 460005.

- Offrez un confort supplémentaire aux clients des établissements haut de gamme avec ces essuie-mains de grande taille, doux et épais
- Réduisez la consommation des essuie-mains en papier dans vos sanitaires et améliorez l'hygiène avec la distribution feuille à feuille
- Réduisez le gaspillage et les coûts avec ces essuie-mains absorbants qui séchent rapidement, pour que les clients en utilisent moins
- Maximisez l'espace : utilisez ces essuie-mains en papier compressés avec le distributeur de serviettes Tork Xpress® dans les sanitaires à fréquentation faible à moyenne

Certificats de produits





Think ahead.

Informations sur le produit et l'expédition

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Système H2 | Qualité Premium | Pli 2 |
| Impression No | Longueur plié 8 cm | Longueur déplié 32 cm |
| Largeur déplié 21.2 cm | Couleur Blanc | |

Informations sur l'expédition

| | Unités consommateurs (CON) | Colis (TRP) | Palette (PAL) |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| EAN | 7322542154007 | 7322542154120 | 7322542283882 |
| Matériau d'emballage | Banderole | Plastic bag | |
| Pièces | 170 | 2040 (12 CON) | 146880 (72 TRP) |
| Colis par couche | | | 9 |
| Couches par palette | | | 8 |
| Poids brut | 515.5 g | 6.6 kg | 473.76 kg |
| Hauteur | 95 mm | 212 mm | 1846 mm |
| Longueur | 84 mm | 249 mm | 1200 mm |
| Largeur | 211 mm | 380 mm | 800 mm |
| Poids net | 504.8 g | 6.1 kg | 436.16 kg |
| Volume | 1.68 dm3 | 20.06 dm3 | 1.44 m3 |

Produits compatibles



552008
Tork Xpress®
Distributeur pour
Essuie-Mains interfoliés



552000
Tork Xpress®
Distributeur pour
Essuie-Mains interfoliés



552200
Tork Xpress®
Distributeur Portable
pour Essuie-mains
interfoliés



552208
Tork Xpress®
Distributeur Portable
pour Essuie-mains
interfoliés



552100
Tork Xpress® Mini
Distributeur pour
Essuie-Mains interfoliés



552108
Tork Xpress® Mini
Distributeur pour
Essuie-Mains interfoliés

100888

Tork Xpress® Essuie-mains Compressés Interfoliés Doux

Informations environnementales

| | |
|---------------------------|---|
| Contenu | <p>Ce produit est fabriqué à partir de Fibres vierges Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.</p> |
| Matériau | <p>Fibres vierges Essity s'est fixé un objectif ambitieux : faire en sorte que toutes les matières premières dérivées de fibres vierges de bois utilisées dans la fabrication de nos produits soient certifiées FSC® ou se conforment au Programme de reconnaissance des certifications forestières (« Program for the Endorsement of Forest Certification », PEFC™). De plus, toutes les fibres vierges de bois devront satisfaire aux normes FSC® relatives au bois contrôlé, avec vérification par un organisme tiers. La Politique Essity en matière d'approvisionnement en fibres, consultable sur www.essity.com, fournit tous les détails sur la mise en place de ce programme. Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques durant lesquels les fibres de cellulose sont triées et la lignine et autres résidus éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire.</p> |
| Produits chimiques | <p>Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit. Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Agents de résistance à l'état humide (pour les papiers d'essuyage et essuie-mains)• Agents de résistance à l'état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les papiers d'essuyage)• Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés• Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées• Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit <p>Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique. Nous n'utilisons pas d'adouccissants pour les produits d'hygiène pour les professionnels. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• agents antimousse (surfactants et agents dispersants)• contrôle du pH (hydroxyde de sodium et acide sulfurique)• adjuvants de rétention (produits chimiques contribuant à l'agglomération des petites fibres pour éviter la perte de fibres)• Enduits chimiques (qui aident à contrôler le crépage du papier pour le rendre doux et absorbant) <p>Pour réutiliser les fibres cassées, nous utilisons :</p> |



Think ahead.

Pour le nettoyage de nos eaux usées, nous utilisons des floculants et des nutriments pour le traitement biologique pour assurer qu'aucun impact négatif sur la qualité de l'eau ne provient de nos usines.

Contact alimentaire

Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.

**Certification
environnementale**

Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001.
Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certificat SA-COC-008266.

Conditionnement

Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui

**Date de création d'article
et dernière date de
révision**

Date de publication : 29-09-2023
Date de révision : 08-11-2024

Production

Ce produit est fabriqué à l'usine Kostheim, DE et certifié selon les systèmes de certification HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 et FSC Chain-Of-Custody.

Destruction

Ce produit est principalement utilisé pour l'hygiène personnelle et peut être mis au rebut avec les déchets ménagers.

**Essity France (SAS), 151
bd Victor Hugo - 93400 St
Ouen - France**