



# LAVAGE DES MAINS



Page 1 sur 1

## Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Gel  
Couleur : Rouge  
Odeur : Amande  
pH à l'état pur :  $7 \pm 0.5$   
Densité à 20°C :  $1 \pm 0,05$   
Solubilité : totale dans l'eau

## Conditionnements :

Carton 2 x 5 L

## Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

## Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée sur le portail CPNP conformément à la réglementation en vigueur.
- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 15.01.2013  
Date de révision 3 : 29.05.2018

# HANDOGEL MECANICIEN

Code : HANDO

## INGREDIENTS

Aqua, Pumice, Cocamide DEA, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Laureth Sulfate, Lauramine Oxide, Myristamine Oxide, Parfum, Carbomer, Sodium Chloride, Diethanolamine, Sodium Hydroxide, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, CI 16255.

## USAGES ET PROPRIETES

**Handogel Mécanicien** est un gel pour le nettoyage des mains à base de pierre ponce, parfumé à l'amande.

Grâce au pouvoir abrasif de la pierre ponce, il élimine rapidement les salissures et souillures grasses et tenaces telles que : cambouis, colles, graisses, graphite, huiles, peintures, résines, rouille.

Enrichi en glycérine végétale, sans solvant et testé cliniquement, **Handogel Mécanicien** n'agresse pas les mains et les laisse douces.

Sa formule est conforme à la norme NF T 73-101 Détergent d'atelier sans solvant pour le lavage des mains.

**Handogel Mécanicien** convient parfaitement aux situations où un nettoyage approfondi des mains est nécessaire : ateliers de mécanique, ateliers de peinture, garages, imprimeries, industries des peintures & des encres, etc.

## MODE D'EMPLOI

Ne pas mouiller les mains.

Appliquer une dose d'Handogel Mécanicien sur les mains, répartir sur uniformément sur la peau en insistant sur les plis des mains et le pourtour des ongles.

Après dissolutions des salissures, rincer à l'eau et sécher.

## DURABILITE

Supérieure à 30 mois.

PAO (péremption après ouverture) : 12 mois.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Refermer l'emballage après utilisation.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- Remplir des distributeurs propres et désinfectés.

## ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Non concerné par le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

## TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis  
 Soumis

## CODE DOUANIER

34 01 30 00 00



FABRIQUE EN FRANCE



EUROCHIMIC SOCHIPHARM (ELCOPHARMA)  
20, rue Edouard Bouthier - F.89500 Villeneuve sur Yonne  
Tél : (0)3.86.87.63.63 - Fax : (0)3.86.87.35.35  
info@elcopharma.com - www.elco-pharma.fr