



Plonge 13L/mn - 25L/mn

DOSAGE HYDRAULIQUE • DILUTION • REMPLISSAGE • HYGIÈNE



Le Plonge est un doseur de dilution qui permet le remplissage de seaux, autolaveuses, grands récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un tuyau de refoulement Ø12x16 en sortie.

Equipé d'un Double clapet NF respectant la distance de 150mm avec le venturi.

Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage.

Existe avec ou sans Kit d'alimentation.

2 venturis de débit distinct sont disponibles pour le plonge :

Jaune 13L/mn - Vert 25L/mn

Les Plonges sont modulables et peuvent être combinés à plusieurs appareils.

Le Plonge existe en version pour produits acides.



complémentaire



acide



multiple

	Jaune	Vert
Coffret moulé	✓	✓
Type de Venturi	Cannelé	Cannelé
Débit du Venturi	13 L/mn	25 L/mn
Concentration	0.30% à 27.50%	0.15% à 25%
Hauteur d'aspiration maximum	2m	2m
Sortie de Venturi	Tuyau Ø12x16	Tuyau Ø12x16

ZOOM

La nouvelle vanne **céramique** apporte un confort dans l'utilisation de la poignée 1/4 de tour, plus souple, plus solide. Une amélioration technique pour une réelle satisfaction dans son utilisation quotidienne.

Equipements Plonge

- Tresse Inox pour le raccordement en eau selon modèle choisi
- Vanne céramique 1/4 de tour
- Clapet Anti Pollution
- Venturi cannelé (Jaune ou vert)
- Ligne d'aspiration complète
- Crépine clapet de pied
- Té de mise à l'air
- Tuyau de refoulement Ø12x16 - Lg 1m50
- Crochet de fixation pour tuyau



Equipements Plonge Acide

- Tresse Inox pour le raccordement en eau selon modèle choisi
- Vanne céramique 1/4 de tour
- Clapet Anti Pollution
- Venturi cannelé (Jaune ou vert) - **SPECIAL ACIDE**
- Ligne d'aspiration avec clapet - **SPECIAL ACIDE**
- Crépine d'aspiration orange
- Tuyau de refoulement Ø12x16 - Lg 1m50
- Crochet de fixation pour tuyau



Accessoires



Gicleurs

Pochette de gicleurs (13 buses différentes)
Pochette disponible avec buse de couleur identique (x10).



Reglette de Fixation

permet une fixation murale de 2,3 ou 4 appareils combinés



Filtre Y

avec raccord tournant 1/2




Pastille de poignée

existe en plusieurs couleurs pour une personnalisation de votre gamme produit.



Raccord Tournant

permet le raccordement hydraulique entre 2 appareils



Régulateur Eau

permet de réguler la pression d'eau en entrée de l'appareil.



Support Bidon

en acier inoxydable
5L/10L/25L



Tuyau Ø12x16

Tuyau de refoulement Ø12x16 en sortie de l'appareil
Existe en 1m50 ou couronne de 50m



Mitigeur

permet de régler la température en eau à l'entrée de l'appareil

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Méludose / Plonge" sur le Catalogue Pièces Détachées Méludose / Plonge. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

Venturi moulé en polypropylène par erdemil, il présente de nombreux avantages : excellente tenue mécanique et aux produits chimiques. le polypropylène résiste jusqu'à 120°C maxi. Cônes lisses et réguliers ne laissant apparaître aucune trace d'usinage afin de limiter le dépôt de tartre et élimine tout risque de dépôt dans le temps.