



140278

Tork Mouchoirs Boîte cube extra doux Premium

Les mouchoirs extra doux Tork sont disponibles dans une boîte cube au design moderne à placer où vous le souhaitez pour montrer à vos clients que vous vous souciez de leur bien-être en leur offrant des mouchoirs haut de gamme.

- Mouchoir doux pour la peau
- Blanc éclatant donnant une impression d'hygiène renforcée
- Résistant et absorbant pour encore plus de confort



Think ahead.

Tork Mouchoirs Boîte cube extra doux Premium

Données du produit

Système	Qualité	Pli
	Premium	2
Impression	Longueur plié	Largeur plié
No	10.4 cm	20 cm
Longueur déplié	Largeur déplié	Couleur
20.9 cm	20 cm	Blanc

Certificats de produits



Données d'expédition

	Unités consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322540123753	7322540123760	7322540684728
Matériau d'emballage	Inner Box	Carton	
Pièces	100	3000 (30 CON)	72000 (24 TRP)
	165.6 g	5.3 kg	128.14 kg
Hauteur	124 mm	274 mm	1794 mm
Longueur	111 mm	579 mm	1200 mm
Largeur	111 mm	347 mm	800 mm
Poids net	129.6 g	3.9 kg	93.3 kg
Volume	1.53 dm ³	55.05 dm ³	1.32 m ³

140278

Tork Mouchoirs Boîte cube extra doux Premium

Infos environnement

Contenu	<p>Ce produit est fabriqué à partir de Fibres vierges Le matériau d'emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.</p>
Matériau	<p>Fibres vierges Essity s'est fixé un objectif ambitieux : faire en sorte que toutes les matières premières dérivées de fibres vierges de bois utilisées dans la fabrication de nos produits soient certifiées FSC® ou se conforment au Programme de reconnaissance des certifications forestières (« Program for the Endorsement of Forest Certification », PEFC™). De plus, toutes les fibres vierges de bois devront satisfaire aux normes FSC® relatives au bois contrôlé, avec vérification par un organisme tiers. La Politique Essity en matière d'approvisionnement en fibres, consultable sur www.essity.com, fournit tous les détails sur la mise en place de ce programme. Les fibres de pâte vierge sont produites à partir de bois résineux ou de bois de feuillus. Le bois est soumis à des processus chimiques et/ou mécaniques durant lesquels les fibres de cellulose sont triées et la lignine et autres résidus éliminés. Le blanchiment est un processus de nettoyage des fibres dont le but est d'obtenir une pâte éclatante, mais également une certaine pureté de la fibre pour répondre aux exigences des produits d'hygiène et dans certains cas, aux exigences de sécurité alimentaire.</p>
Produits chimiques	<p>Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l'environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit.</p> <p>Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Agents de résistance à l'état humide (pour les papiers d'essuyage et essuie-mains)• Agents de résistance à l'état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les papiers d'essuyage)• Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés• Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées• Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit <p>Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique. Nous n'utilisons pas d'adouccissants pour les produits d'hygiène pour les professionnels. Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport. Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• agents antimousse (surfactants et agents dispersants)• contrôle du pH (hydroxyde de sodium et acide sulfurique)• adjuvants de rétention (produits chimiques contribuant à l'agglomération des petites fibres pour éviter la perte de fibres)• Enduits chimiques (qui aident à contrôler le crépage du papier pour le rendre doux et absorbant) <p>Pour réutiliser les fibres cassées, nous utilisons :</p> <ul style="list-style-type: none">• Adjuvant de mise en pâte (produits chimiques aidant à la remise en pâte d'un papier



Think ahead.

traitement biologique pour assurer qu'aucun impact négatif sur la qualité de l'eau ne provient de nos usines.

**Certification
environnementale**

Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001.
Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certificat SA-COC-008266.

Conditionnement

Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui

**Date de création d'article
et dernière date de
révision**

Date de publication : 19-04-2019
Date de révision : 30-03-2023

Production

Ce produit est fabriqué à l'usine Skelmersdale, GB et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 et FSC Chain-Of-Custody.

Destruction

Ce produit est principalement utilisé pour l'hygiène personnelle et peut être mis au rebut avec les déchets ménagers.

**Essity France (SAS), 151
bd Victor Hugo - 93400 St
Ouen - France**